

A 3D CAD model of a blue industrial pump or motor assembly. The assembly features a cylindrical main body with a flange at the front. The flange has three yellow circular ports or indicators. The entire unit is rendered in a solid blue color with some grey highlights on the flange.

- 马达与减速机集成一体的行走装置，应用于工程机械领域
- 独特的减速机结构实现了轻量化，结构紧凑，安装方便
- 具有定量和变量两种形式，传动比范围大
- 马达内置背压阀、停车制动器
- 马达内置冲洗阀，散热效果好，用于闭式系统
- 传动效率高，运行平稳，噪音低
- 丰富的经验确保了高可靠性，使用寿命长

LTM	J	37	W	19	-	4613
01	02	03	04	05		06

01	行走液压马达总成装置	LTM
----	------------	-----

减速机类型		37	48	
02	行星减速机	●	●	J
	行星摆线减速机	-	-	G

03	最大排量	ml/r	37	48
----	------	------	----	----

旋向					37	48
04	从驱动轴看	双向	●	●	W	

减速比		37 48			
05	减速机减速比	19.44	●	-	19
		23.65	-	●	23.6
		23.73	●	-	23.7

输出扭矩		37 48				
06	总成输出扭矩	N·m	3427	●	-	3500
			4613	●	-	4613
			7000	-	●	7000

排量 (mL/r)	最高压力 (bar)	减速比	最高转速 (r/min)	最大输出扭矩 (N·m)	解除制动压力 (bar)	制动力矩 (N·m)	重量 (kg)
37	300	19.44	155	3427	30	70	56

37	330	23.73	126	4613	30	70	56
32/48	400	23.65	135	7000	30	128	80

- =不可供货