

- 变量泵、马达、补油泵、溢流阀组件、油滤等组成的集成式闭式系统
- 通过操控变量泵手柄，使得马达实现由零到最大的无级变速
- 斜盘通过中位时，工作介质流动方向平稳改变
- 马达自适应变量，使主机动力更强劲，系统工作更高效
- 高压油口侧装有两个高压溢流阀，以防传动系统（泵和马达）过载
- 高压溢流阀亦可作为补油单向阀使用
- 内置补油泵为系统补油和散热
- 结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低

DHST	42	V	37	/	52	-	A
01	02	03	04		05		06

01	双变量静液压传动装置	DHST
----	------------	------

02	最大排量	mL/r	42	45
----	------	------	----	----

03	变量泵	V
----	-----	---

马达规格			42	45
04	最小排量	mL/r	37	45
05	最大排量	mL/r	52	55

06	系列 A	A
----	------	---

泵排量 (mL/r)	马达排量 (mL/r)	额定压力 (bar)	最高压力 (bar)	输入转速 (r/min)	输出转速 (r/min)	最大功率 (kW)	重量 (kg)
42	37/52	210	350	3000	0~2450/3400	71.4	30.9
45	45/55			3000	0~2450/3000	74.3	31.5

- =不可供货